

EW-VEGSMREL1

модуль перезагрузки

для модуля телеметрии «Информатор»

Инструкция по установке и использованию.

Данное изделие предназначено для расширения функциональных возможностей систем телеметрии «Информатор». Оснащение торгового автомата данным модулем позволяет осуществить возможность удаленной перезагрузки автомата посредством SMS-команды. Данная возможность может быть необходима для сброса ошибки или зависания автомата.

Внимание! Для установки данного модуля в вендинговый автомат следует пользоваться услугами квалифицированного электрика. Неправильная установка может привести к повреждению модуля, вендингового автомата, снятию оборудования с гарантии изготовителя и к поражению электрическим током.

Принцип работы

Модуль устанавливается в разрыв линии низковольтного питания процессорной платы вендингового автомата, и позволяет на короткое время прерывать подачу питания, тем самым перезагружая процессор автомата.

Краткие технические характеристики модуля

Исполнение	Пластиковый корпус
Коммутация	2 НЗ группы электромагнитного реле



Установка

- Монтаж модуля в автомат осуществляется согласно принципиальной схеме, прилагаемой к данной инструкции.
- Модуль перезагрузки подключается к разъему **ХТЗ** платы модуля «Информатор» кабелем, прилагаемым в комплекте поставки.

Управление

Для управления модулем перезагрузки следует использовать модуль телеметрии «Информатор» EW-GSMTM3 с версией ПО не ниже 3.0.

Для мгновенной перезагрузки автомата следует отправить на модуль SMS с содержанием:

forcepower

в ответ модуль вышлет SMS с текстом «Power switch activating» и выполнит перезагрузку автомата.